

COUPLAGE des électroniques aux

bagues pigeons.



Deil electronics, Holland BV



Mégasystem France copyright

VOS CONNEXIONS

- 1- CONNECTER L'ANTENNE ENLOGEUSE
- 2- RELIER L'ALIMENTATION SECTEUR AU MEGASTAR

INDICATIONS A L'ECRAN

DEMANDE DU PASSAGE « CARTE CLEF »

VOS COORDONNEES ET INFORMATIONS

3- ALLOC.BAGUE

ALLOC BAGUE

001 PAS INSCRIT (premier pigeon, non engagé)

FR-10-000001F (matricule)

ALLOC BAGUE

001 PAS INSCRIT

FR-10-000001F

ALLOC BAGUE

001 PAS INSCRIT

FR-10-000001F

!! BAGUE !!

ALLOC BAGUE

001 PAS INSCRIT

FR-10-000001F

W235EEF35 (N° de la puce)

VOS ACTIONS

PASSER LA CARTE SUR L'ANTENNE

APPUYER SUR START

APPUYER TOUCHE 3

CHERCHER le ou les pigeons avec l'aide
des flèches directionnelles



SELECTIONNER LE PIGEON A COUPLER

APPUYER SUR LA TOUCHE DIESE #
DU CLAVIER

DEMANDE PASSAGE DE LA PUCE SUR
L'ANTENNE **attention passer la bague
puce à ce moment, pas avant !!!**

UN BIP RETENTIT, COUPLAGE REUSSI

VOTRE COUPLAGE A REUSSI.

Le matricule et le numéro de puce sont affichés.

Continuer à coupler à l'aide des flèches

directionnelles



Information L'appareil demandera une impression après allocation (lors de sa connexion à la base club)